

A-30-K

Amplificatore Integrato Direct Energy con Costruzione Simmetrica, Pannello e Manopola Volume in Alluminio, ingresso Phono MM



PANNELLO POSTERIORE



A-30-K/PWSYXEB

PROGETTO & COSTRUZIONE

- > Amplificazione Direct Energy
- > Costruzione Amplificatore Simmetrica
- > Costruzione Pulita
- > Alimentatore isolato
- > Modalità Source Direct
- > Modalità "Power Amp Direct"
- > Trans-Stabilizer
- > Selettore Speaker A, B, A+B
- > Manopola Volume in Alluminio
- > Pannello in Alluminio
- > Auto Spegnimento

CONNESSIONI

- > Ingressi Audio Analogici (PHONO (MM), TUNER, SACD/CD, AUX, NETWORK, RECORDER, POWER AMP DIRECT IN)
- > Uscita Audio (RECORDER, CUFFIA)
- > Ingresso/Uscita SR
- > Ingresso AC

SPECIFICHE

- > 70 W + 70 W (20 Hz-20 kHz, 0.1 % THD, 4 ohms)
- > 40 W + 40 W (20 Hz-20 kHz, THD 0.05 %, 8 ohms)
- > THD: 0.01 % (Potenza nominale -3 dB, 8 ohms, 1 kHz)
- > Impedenza Speakers Garantita (2 Speaker Terminals): 4-16 ohms (A or B), 8-32 ohms (A+B), 4-16 ohms (Bi-Wiring)
- > Risposta In Frequenza: 5 Hz-100 kHz, 0 dB/-3 dB, 20 Hz-20 kHz, ±0.5 dB (Equalizzazione RIAA) MM
- > Alimentazione: AC 220-230 V 50 Hz
- > Consumo Di Potenza: 175 W
- > Consumo Di Potenza Durante Standby: 0.3 W
- > Dimensioni (L x A x P): 435 x 128 x 360 mm
- > Peso: 7.9 kg